



ESMALTE FORJA ANTIÓXIDO

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0027

Descripción

Pintura de un solo componente de aspecto metálico imitando al forjado (acabado forja).

Fácil aplicación. Puede aplicarse directamente sobre hierro y sobre superficies ligeramente oxidadas.

Excelente protección anticorrosiva. Gran poder de adherencia. Buena elasticidad que impide que se pueda cuartear, incluso sometido a climatologías extremas. Excelente opacidad. Fácilmente brocheable. No deja huella de la brocha.

Campos de Aplicación

Formulado para decorar y proteger contra la corrosión cualquier superficie de hierro, gracias a su óxido de hierro natural. Indicado para barandillas, rejas, farolas y cualquier elemento de hierro. Buen poder antioxidante tanto al interior como al exterior.

Datos Técnicos

Acabado	Mate
Densidad	1,6 g/mL
Rendimiento	8 - 10 m ² /L aprox.
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	3 - 4 h
Curado total a 20°C 60 % HR	6 - 7 h
Repintado	24 h
Métodos de Aplicación	Brocha
Diluyente y limpieza	Disolvente DS - X
Espesor Recomendado	60 - 70 µ por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Volumen de Sólidos	68 %
Envasado	750 mL; 4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Lijar convenientemente la superficie a pintar y limpiarla con disolvente.

En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar con brocha entre 5 y 35° C y máximo un 80% de humedad relativa.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto del rocío.

Aplicar dos manos de ESMALTE FORJA ANTIÓXIDO dejando transcurrir su tiempo de secado.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11 - Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es