

ESMALTE MARTELÉ ANTIÓXIDO

Código de producto: RM0028

Descripción

Esmalte sintético antioxidante de acabado martelé o efecto martillado. Buen poder antioxidante. Posee profundidad de brillo, rapidez de secado, gran dureza y resistencia al roce. Buena adherencia en diferentes sustratos, y buena resistencia a la intemperie y humedad.

Campos de Aplicación

Protección y decoración en exteriores e interiores. Como monocapa de acabado sobre superficies metálicas de hierro y acero. Su principal virtud es la de disimular las imperfecciones, defectos y soldaduras del soporte a pintar.

Datos Técnicos

Aspecto	Metalizado y martillado
Acabado	Brillante
Densidad	0,9 – 1,0 g/mL según color
Rendimiento	8 - 10 m ² /L
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	1 h aprox.
Métodos de Aplicación	Pistola aerográfica
Diluyente y limpieza	Disolvente DS – X
Espesor Recomendado	50 - 70 µ secas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Volumen de Sólidos	45 - 47 % según color
Color	Carta de colores MAPER MARTELÉ
Envasado	750 mL; 4 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Pistola aerográfica.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas.

Rebajar si fuese necesario con nuestro disolvente DS – X. La forma del martillado depende principalmente del porcentaje y naturaleza del disolvente empleado, así como de la presión y caudal de la pistola, distancia de la boquilla al objeto y espesor de la pintura.

Para ambientes agresivos se recomienda una imprimación previa del metal con IMPRIMACION SINTETICA S/R.

IMPORTANTE: El MARTELÉ contiene una silicona incompatible con todo tipo de pinturas, generando cráteres. Aislar el disolvente de limpieza, útiles de pintado y restos del MARTELÉ de las otras clases de pintura que se utilicen.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11 - Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es