

PINTURA PLASTICA MATE MP-105

maper
recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión y pigmentos sólidos a la luz y demás agentes atmosféricos.

USO RECOMENDADO

Esta indicada para el pintado de paredes y techos tanto en interiores como en exteriores.

PROPIEDADES

Sus principales propiedades son su excelente opacidad y blancura así como su buena resistencia al lavado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|-------------------|--|
| Naturaleza | Copolímeros acrílicos. |
| Acabado: | Mate. |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.60 ± 0,025 gr. / cc. |
| Sólidos | 65,4 % |
| Rendimiento aprox | 6 – 10 M ₂ /LT. |
| Secado: | 15 – 30 minutos (según temperatura). |
| Repintado | + 4 horas. |
| Secado total: | 15 días. |
| Diluyente | Agua. |
| Limpieza | Con agua antes de que seque el producto. |
| Lavabilidad | >8.000 dp. |

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque es recomendable uniformar con nuestro BARNIZ FIJADOR AL AGUA para obtener mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre, tratar con LIQUIDO NEUTRALIZANTE PARA CEMENTO (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una o dos manos de nuestro IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación:

Brocha o rodillo:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada muy ligeramente.

Aplicar entre 5 y 35° C

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No inflamable.

Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.

Consulte la hoja de seguridad del producto.