

BARNIZ MARINO INTEMPERIE

DESCRIPCIÓN

Barniz a base de resinas sintéticas modificadas.

USO RECOMENDADO

Barniz apropiado para la decoración y protección de la madera al exterior.
Barnizado de puertas, ventanas, mesas, persianas, etc.
Tanto al interior como al exterior cuando se requiere un acabado brillante, duro y resistente al roce.

PROPIEDADES

Proporciona una gran protección frente a las inclemencias atmosféricas.
Formulado especialmente para entornos muy húmedos.
Duro, flexible, resistente al amarillamiento y al cuarteo.
Proporciona un acabado liso, uniforme, resistente a golpes y rayados.

PROPIEDADES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Aspecto | Transparente |
| Acabado | Brillante |
| Peso específico | 0.9 gr/cc |
| Materia no volátil | 45% |
| Diluyente | disolvente MAPER DS – W |
| Secado al tacto (20° C) | 8 hr. |
| Repintado (20° C) | 24 – 30 h. |
| Espesor seco recomendado | 35 – 50 micras por capa |
| Rendimiento teórico | 10 – 12 m ² /L por capa |
| Color | incolore |
| Envasado | 20 Lt. 4Lt. 750cc. 375cc. |

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.C.

APLICACIÓN

Lijar la madera antes de barnizar.
Agitar el envase antes del uso.
En maderas barnizadas en malas condiciones eliminar el esmalte.
Para conseguir una protección perfecta frente moho, hongos y carcoma, impregnar previamente la madera con FONDO CONSERVANTE DE LA MADERA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
Las maderas húmedas o grasas pueden causar problemas de rechazo en la mayoría de los protectores.

Brocha: aplicar la primera mano diluida al 10 – 15%.
Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: ajustar la viscosidad según aplicación.
Es aconsejable lijar entre capas.

SEGURIDAD

Inflamable.
Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.