

# DISOLVENTE EPOXI

Código de producto: RM0085

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos aromáticos y ésteres exentos de impurezas. Diluyente especial para pinturas epoxi. Reduce rápidamente la viscosidad y produce el film, obteniendo las mejores características. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de las pinturas epoxi.

## Campos de Aplicación

Diluyente adecuado para un amplio campo de usos. Se utiliza como disolvente en pinturas, imprimaciones o resinas de tipo epoxi, tanto para productos utilizados en estructuras metálicas, como en recubrimientos para suelos. Especialmente indicado en todas las pinturas epoxi como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola. Indicado también en aplicaciones a pistola a temperaturas altas (antivelo) y para la limpieza de todas las herramientas empleadas en la aplicación de las pinturas mencionadas.

## Datos técnicos

<b>Aspecto</b>	Líquido incoloro de olor característico
<b>Densidad</b>	0,87 g/mL
<b>Tipo</b>	Evaporación rápida
<b>Envasado</b>	5 L; 25 L

## Modo de empleo

Disolver el producto (pintura, imprimación, resina...) según las especificaciones de la ficha técnica específica para cada caso.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**