

LIMPIADOR DE GALVANIZADOS ACIDO

Código de producto: RM0089

Descripción

Mezcla de disolventes con pH ácido de carácter desengrasante para superficies de galvanizado, con la doble función de ayudar a preparar la superficie para facilitar las posteriores adherencias.

Campos de Aplicación

Es utilizado para una mayor seguridad en la adherencia de los acabados sobre galvanizado, el desengrasante abre el poro del galvanizado dejándolo ligeramente matizado (indicativo de que ha abierto el poro).

Datos técnicos

Aspecto	Líquido incoloro de olor característico
Densidad	0,90 g/mL
pH	Acido
Envasado	25 L

Modo de empleo

Aplicar con un paño o bayeta. Se recomienda no utilizar más de lo debido en un mismo paño contaminado de grasa (la grasa pasara del galvanizado al paño, siempre que éste no esté saturado de grasa). Una vez preparada la superficie se aplicará SHOP PRIMER - IMPRIMACIÓN FOSFATANTE RM0020 o POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO 5:1 V RM0022.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es