



HIDROFUGANTE FACHADAS

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0004

Descripción

Solución de siliconas en disolventes. Impermeabilizante con efecto hidrófugo. Aplicado sobre superficies porosas y absorbentes, les confiere propiedades hidropelentes. Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc.

Protege de la humedad y agentes atmosféricos. A pesar de contener siliconas, una vez seco es repintable con cualquier tipo de pintura. El efecto hidrofugante total no se produce hasta aproximadamente 7 días después de la aplicación del producto.

Campos de Aplicación

Su principal campo de aplicación es la hidrofugación de fachadas de obra vista, piedra natural, hormigón etc. para evitar el paso de la humedad exterior hacia el interior. También, y siguiendo un método de aplicación muy específico, evita el paso por capilaridad de la humedad del subsuelo a las plantas bajas de un edificio.

Datos técnicos

Aspecto	Incoloro
Densidad	0,87 Kg/L
Rendimiento	8 – 10 m ² /L (según estado y porosidad del soporte)
Secado a 20°C 60 % HR	1 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola.
Dilución	Listo al uso.
Limpieza de Utensilios	DISOLVENTE X DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	10 %
Envasado	4 L; 15 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/A1) Límite: (850/850) g/l Max. COVs: 850g/l
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha, rodillo, pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar una sola capa a toda la superficie impregnando el sustrato.

No forma películas por lo que los posibles descuelgues producidos durante la aplicación son imperceptibles una vez seco el producto.

Sobre superficies poco absorbentes hay que eliminar el exceso de producto antes del secado para evitar defectos superficiales.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es