

Código de producto: RM0086

Descripción

Disolvente para pinturas acrílicas.

Campos de Aplicación

Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.

Datos técnicos

| | |
|------------------|--|
| Aspecto | Líquido incoloro de olor característico |
| Densidad | 0,87 g/mL |
| Tipo | Evaporación rápida |
| Envasado | 25 L |
| Caducidad | 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C |

Modo de empleo

Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneización.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es