

MAPER-KRIL ESMALTE AL AGUA



Código de producto: RM0082

Descripción

Esmalte acrílico al agua formulado a base de resinas que no amarillean y con buena resistencia a la intemperie. Elevada retención del color. Buena resistencia a la intemperie. Fácil de aplicar. Brocheable. Gran adherencia sobre imprimaciones convencionales. Rápido secado y buen poder cubriente. No se recomienda para superficies metálicas donde se pueda encharcar el agua.

Campos de Aplicación

Para la protección y decoración de interiores, en soportes de madera, chapa prelacada, yeso, pladur y hierro debidamente imprimados o ya barnizados en buenas condiciones.

Datos Técnicos

Acabado	Brillo > 80 % ángulo 60°. Satinado o mate
Densidad	1,25 - 1,05 g/mL (según color)
Rendimiento	8 - 10 m ² /L por mano
Secado al tacto a 20°C	30 min aprox.
Curado total a 20°C	24 h aprox.
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo de pelo corto o pistola
Diluyente y limpieza	Agua (solo en caso necesario)
Espesor Recomendado	30-50 µ
Volumen de Sólidos	53 % (según color)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Sobre pedido. Carta RAL
Envasado	15 L ; 4 L
COVs	(2004/42/CE/d1) Limite: (130/150) g/l Max. COVs: 130g/l
Caducidad	6 meses en envase original cerrado (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover el producto antes de su uso. Brocha, pistola, rodillo de pelo corto. Aplicar en superficies limpias, secas, libres de grasa y óxido y debidamente imprimadas. En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Si se encuentran en buen estado, lijar suavemente y aplicar directamente. Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa. Es aconsejable para reforzar la opacidad uniforme, fundear primeramente de blanco cuando se trate de acabados de la gama amarillos, naranjas y bermellones con alta cromaticidad. Preservar el envase de las heladas.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es