

RECUBRIMIENTO LISO FACHADAS MP - 65

maper
recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de polímeros acrílicos en base acuosa.

USO RECOMENDADO

Revestimiento formulado para proteger, embellecer e impermeabilizar toda clase de albañilería exterior. Especialmente indicado para la protección y embellecimiento de fachadas.

PROPIEDADES

Gran adherencia.
Extraordinaria resistencia al exterior.
Muy buena lavabilidad.
Gran solidez a la luz y a la alcalinidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado	Mate, ligeramente áspero para ayudar a cubrir las imperfecciones del soporte.
Peso específico	1,64 gr./cc
Materia no volátil	74%
Diluyente	Agua
Secado	Seco en 1 hr. aproximadamente
Repintado	8 hr. aproximadamente
Rendimiento	2 – 3 m ² /Kg.
Color	Blanco. Sobre pedido disponibilidad de cualquier color.
Envasado	4 lt. 10 lt. 15 lt.
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque es recomendable uniformar con nuestro BARNIZ FIJADOR AL AGUA para obtener mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre, tratar con LIQUIDO NEUTRALIZANTE PARA CEMENTO (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una o dos manos de nuestro IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijlarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación:

Brocha o rodillo:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada muy ligeramente.

Aplicar entre 5 y 35° C

SEGURIDAD

Nocivo por ingestión.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.