

# PINTURA TODO TERRENO - DS



Código de producto: RM0081

## Descripción

Pintura al disolvente formulada con acrilatos de vinilo. Impermeabilizante pero permeable al vapor de agua, evitando así el blistering y ampollamientos. Dosifica el paso de la humedad, mejora la adherencia y fija los sustratos poco consistentes. Facilita la cubrición con el producto de acabado. Aislante, evita que afloren manchas a la superficie. Especialmente formulado para sellar la humedad que procede del exterior del sustrato y que afecta a la adherencia de las pinturas aplicadas en el interior del sustrato.

## Campos de Aplicación

Tratamiento para las superficies de yeso y mampostería aislante de la humedad y de las eflorescencias. Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, prefabricados etc. Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción, así como la mayoría de las manchas rebeldes a otros productos.

## Datos Técnicos

<b>Aspecto</b>	Tixotrópico
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad</b>	1.40 gr/mL
<b>Rendimiento</b>	4 - 6 m <sup>2</sup> /L (según estado y porosidad del soporte)
<b>Secado al tacto a 20°C</b>	1 h
<b>Repintado</b>	24 h
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola
<b>Diluyente y limpieza</b>	Disolvente MAPER DS - W
<b>Espesor Recomendado</b>	140-200 µ
<b>Volumen de Sólidos</b>	65 %
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35 °C
<b>Color</b>	Blanco
<b>Envasado</b>	20 L ; 4 L ; 750 mL
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/l Max. COVs: 100g/l
<b>Caducidad</b>	1 año en envase original cerrado (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Brocha, rodillo, pistola. Remover hasta homogenizar el envase. El sustrato deberá estar limpio y exento de polvo y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Las manchas difíciles podrán ser aisladas mediante 1 - 2 manos de TODO TERRENO - DS.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**