

BARNIZ PENETRANTE AL AGUA



Código de producto: RM0001

Descripción

Barniz a base de resinas acrílicas-puras en dispersión de alta estabilidad al exterior, que fija, endurece y elimina la absorción del soporte a pintar, facilitando la aplicación de las capas de pintura, así como la adherencia al mismo. Aplicado en una fachada, realzará el aspecto brillo-color de la misma.

Campos de Aplicación

Producto especialmente indicado para el sellado de superficies de yeso, escayola etc. y en particular en superficies blandas desmenuzables (yeso mal fraguado, etc.). También se aplica en la terminación de temple, endureciendo y dando un aspecto satinado.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica pura
Acabado	Brillante o satinado (según dilución y capas)
Densidad	1 g/mL
Rendimiento	Depende del grosor de la capa y del estado del soporte
Secado a 20°C 60 % HR	30 - 60 minutos
Repintado a 20°C 60% HR.	24 horas mínimo.
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo.
Diluyente	Agua (1 L de producto admite hasta 5L de agua)
Limpieza de Utensilios	Agua
Espesor Recomendado	20 - 30 μ secas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35º C
Color	Incoloro en película seca
Envasado	750 mL; 5 L; 25 L
COVs	(2004/42/CE/a1) Límite: (30/75) g/l Max. COVs: <30g/l
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase antes del uso. Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Antes de su aplicación se debe rascar la superficie para eliminar todas las zonas desconchadas o polvorientas. Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

FACHADAS: Aplicado en una fachada, realzará el aspecto brillo-color de la misma. Con una menor dilución en agua del producto y concentrando más el producto se conseguirá más brillo. Una segunda mano también tendrá como efecto un aumento de brillo, no obstante, la capilaridad del sustrato condicionará el brillo final del acabado.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es