



ESMALTE INDUSTRIAL CAJAS

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0073

Descripción

Esmalte basado en resinas alcídicas modificadas de rápido secado.
Buena retención del color y brillo. Buena resistencia a la intemperie, al calor, golpes y lavados.
Proporciona una película dura, elástica y tersa.
No contiene plomo.

Campos de Aplicación

Especialmente formulado para el pintado de colmenas de madera. Adecuado tanto para interiores como exteriores.

Datos técnicos

Acabado	Semi-brillo
Densidad	1,40 g/mL
Rendimiento	8 - 10 m ² /L por capa (depende del estado del soporte)
Secado a 20°C 60 % HR	1 h. Sin pegajosidad en 6 h aprox.
Curado Total a 20°C 60% HR	7 días
Repintado a 20°C 60% HR	24 h
Espesor recomendado	60 - 80 μ secas
Métodos de Aplicación	Pistola aerográfica, Pistola Airless, Brocha, Rodillo
Dilución y limpieza de Utensilios	DISOLVENTE DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	71 %
Color	Gris
Envasado	5 Kg; 25 Kg
COVs	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 450 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usar.
Limpiar y lijar la superficie eliminado polvo, grasa, pequeñas imperfecciones y partículas mal adheridas.
En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.
En caso necesario diluir con nuestro DISOLVENTE DS – X MAPER.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell