

Código de producto: RM0078

Descripción

Aceite refinado con secantes que tiene la función de nutrir en profundidad y embellecer la madera realizando así su color natural. Tratamiento protector de la madera a base de ACEITES NATURALES REFINADOS, al que se le ha incorporado la proporción idónea de aditivos secativos y protectores.

Idóneo para la protección ante el agua ya que aumenta la tensión superficial de la madera.

Contribuye a minimizar el ataque por hongos, así como sus manchas propias negras y azuladas, también facilitara la limpieza de restos de grasa, aporta nutrición, embellecimiento y mantenimiento de maderas en interiores y exteriores.

Campos de Aplicación

Ideado para la protección y decoración de mobiliario de jardín (banco, sillas, mesas, celosías, suelos de terrazas exteriores etc.) Cualquier tipo de madera a poro abierto incluyendo teca, palisandro, olivo, sándalo, etc.

Puede utilizarse como capa de fondo para el esmaltado y barnizado posterior de la madera, así como en los procesos de restauración de pinturas antiguas al óleo. Protección y embellecimiento de terrazas, soleras rústicas, obra vista, etc., en exteriores contra la humedad y las heladas.

Datos Técnicos

Acabado	Semi-mate / semi-brillo en función de las manos y porosidad del tipo de madera
Densidad	0,86 g/mL
Volumen de Sólidos	25,7%
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	8 - 12 h aprox. pudiendo haber variaciones debidas a las condiciones atmosféricas (repintado de varias capas seguidas)
Repintado a 20°C	6 - 12 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	Listo al uso
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Envasado	750 mL ; 4 L ; 20 L
COVs	(2004/42/CE/e2) Limite: (400/500) g/l Max. COVs: 399g/l
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

La madera debe estar limpia, sin grasas, seca, lijada y libre de polvo.

Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la madera. No aplicar en días muy húmedos o a temperatura inferior a 5°C. La madera no debe contener una humedad superior al 16 %. Evítese barnizar a pleno sol.

Con brocha plana se obtienen los mejores resultados, siendo también posible la aplicación a pistola y a rodillo de esmaltar, incluso con un trapo o esponja apropiados.

Maderas nuevas: Limpiar, libre de grasas y lijar la superficie. Eliminar el polvo. Aplicar una primera capa/mano, de Aceite para Teka RM0078. Dejar secar de 6 a 12 horas. Lijar y aplicar dos manos, con un intervalo de 6 a 12 horas entre capa y capa.

En maderas ya barnizadas y/o pintadas: Eliminar completamente los barnices o pinturas viejas con QUITAPINTURAS. Limpiar con disolvente. Lijar. Proceder como en maderas nuevas.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es