

PINTURA PLASTICA MATE MP-115

maper
recubrimientos, s.l.

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y extenders sólidos a la luz

USO RECOMENDADO

Esta indicada para el pintado de paredes y techos en interiores.

PROPIEDADES

Sus principales propiedades son su excelente opacidad y blancura.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Naturaleza	Copolímeros acrílicos.
Acabado:	Mate.
Color	Blanco
Densidad	1.72 ± 0.025 gr. /cc.
Sólidos	70,74 %
Rendimiento aprox	6 – 10 M ₂ /LT.
Secado:	15 – 30 minutos (según temperatura).
Repintado	+ 4 horas.
Secado total:	15 días.
Diluyente	Agua.
Limpieza	Con agua antes de que seque el producto.
Lavabilidad	600 dp.

APLICACIÓN

Indicado para el pintado de paredes y techos de interiores. Especialmente indicado para hacer trabajos donde la finalidad es conseguir una buena relación calidad precio.

Sobre superficies nuevas:

La primera mano diluir al 15% con agua y la segunda mano diluir al 10%.

Sobre superficies viejas :

Eliminar restos de pintura vieja mal adherida, así como el polvo y la suciedad. Aplicar previamente una pasada de ecufix y después proceder como en superficies nuevas.

SISTEMAS DE APLICACIÓN:

	BROCHA	RODILLO	AIRLESS
1ª MANO	15%	15%	15%
2ª MANO	10%	10%	10%

Aplicación:

Brocha o rodillo:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada muy ligeramente.

Aplicar entre 5 y 35° C

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evítase el contacto con los ojos y la piel. No inflamable.

Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.

Consulte la hoja de seguridad del producto.